



COM  
**CARIBA, S. L.**

Productos químicos de  
mantenimiento e higiene  
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)  
36214 VIGO (España)  
Tfno/Fax: (+34)986299710  
www.caribasl.com  
e-mail: info@caribasl.com

## FICHA TÉCNICA

# CLEAN SOIL

## LIMPIAJUNTAS DE CERÁMICAS

**PROPIEDADES:** Es un producto desarrollado para la eliminación de restos calcáreos, cemento, grasa y todo tipo de suciedad que pueda haber en las juntas de suelos, azulejos, ...Gracias a su alto poder detergente y desengrasante elimina la suciedad sin esfuerzos.

**APLICACIONES:** Ideal para la limpieza de azulejos, suelos, superficies esmaltadas, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente.
<b>Color:</b>	Ligeramente rosa/Incoloro.
<b>pH(1%):</b>	1.2±0.5
<b>d=</b>	1.060±0.020 gr/cc

#### COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

##### Componentes

Ácidos inorgánicos  
Tensioactivos  
Humectantes  
Colorante

**DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** Para la limpieza primera de suelos aplicar puro sobre las juntas, dejar actuar unos segundos y aclarar con abundante agua. Para seguir un mantenimiento aplicar diluido (aprox. al 5-10%) y seguir el mismo procedimiento.

#### PRECAUCIONES:

- R34 Provoca quemaduras.
- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.
- S36 Usen indumentaria protectora adecuada.
- S37 Usen guantes adecuados.
- S39 Usen protección para los ojos/la cara.
- S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.