



COM
CARIBA, S. L.

Productos químicos de
mantenimiento e higiene
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)
36214 VIGO (España)
Tfno/Fax: (+34)986299710
www.caribasl.com
e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

DISJOIN DA

DESENCOFRANTE SOLUBLE EN AGUA

PROPIEDADES: Desencofrante de altas prestaciones para hormigón y mortero. Sus propiedades a destacar son: No mancha y puede aplicarse rápida y limpiamente. Ahorra tiempo en la limpieza de los materiales de encofrado. Ejerce una acción antioxidante sobre los moldes, formando una superficie protectora sobre los mismos. Permite la obtención de superficies lisas y brillantes. Evita el desgaste de los moldes.

APLICACIONES: Producto antiadherente para el desencofrado del hormigón y mortero en moldes de hierro, madera, yeso o plástico. Es ideal para todo tipo de hormigón o mortero, en especial para el tipo visto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Ámbar.
d=	0.890±0.020gr/cc
P. inflamación:	>170°C

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Por su elevada concentración admite diluciones en agua hasta de 1:10 consiguiendo una emulsión blanca con la que impregnaremos los paneles de encofrado proporcionándoles una película que nos facilita el trabajo a la hora de desencofrar. Si se utilizasen paneles metálicos hacer una limpieza exhaustiva y protegerlos de la oxidación con un producto oleoso. Métodos de aplicación con brocha, esponja, inmersión o pulverización.

PRECAUCIONES:

- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.
- S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

REGISTROS: Fabricante R.I. -08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.