



CARIBA, S. L.

Productos químicos de
mantenimiento e higiene
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)
36214 VIGO (España)
Tfno/Fax: (+34)986299710
www.caribasl.com
e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

PAVONADO

PROTECTOR ANTICORROSIVO EFECTO PAVONADO

PROPIEDADES: Protector anticorrosivo de alta eficacia con gran resistencia a temperaturas extremas, gran elasticidad que por ello elimina las ralladuras entre pieza y pieza, eliminando que quede la pieza desprotegida. Prolongando así el almacenaje de piezas en perfecto estado.

APLICACIONES: Muy adecuado especialmente para piezas (metálicas mecanizadas) sometidas a largos almacenajes, para ser servidas o utilizadas, evitando el deterioro y oxidación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Pintura líquida.
Color:	Negro.
Secado al tacto (ASTM D-1640):	± 5 min.
Secado total (ASTM D-1640):	± 24 horas.
Densidad (ASTM D-1475):	0.95
Viscosidad (ASTM D-1200):	31+3 Copa Ford 2
% Sólidos (ASTM D-1644):	24 ± 2 % (en peso).

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Limpiar y desengrasar bien la superficie a tratar. Agitar el bote unos minutos y pulverizar directamente a una distancia de 20 a 30 cm. de la zona a aplicar dando pasadas rápidas y finas, dejando secar durante unos 5 min. Entre capa y capa (se recomiendan 3 capas). Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

PRECAUCIONES:

R11 Fácilmente inflamable
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier ignición.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No fumar.
Recipiente a presión.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
No perforar ni quemar el envase incluso después de usado.

REGISTROS: R.I. - 08/15581

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.