



COM **CARIBA, S. L.**

Productos químicos de  
mantenimiento e higiene  
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)  
36214 VIGO (España)  
Tfno/Fax: (+34)986299710  
www.caribasl.com  
e-mail: info@caribasl.com

## FICHA TÉCNICA

# AFFORD-CC DESENGRASANTE SUPERFICIES PINTADAS

**PROPIEDADES:** Desengrasante altamente concentrado. Posee agentes tensioactivos desengrasantes con un gran poder emulsionable, humectante y detergente. Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios y equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano de obra, siempre teniendo en cuenta su concentración y sus diluciones con agua. Producto sin agentes cáusticos por esto lo hace apto para la limpieza de superficies pintadas.

**APLICACIONES:** Es un desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, superficies esmaltadas, etc.

Por su alto poder detergente es un valioso auxiliar en la industria, para el desengrase de cámaras frigoríficas, secaderos de jamones, fábricas de quesos, industria láctea, bebidas refrescantes, industria alimentaria, hornos de pan, servicios técnicos de informática, reparación de toldos, carpinterías metálicas, talleres mecánicos, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

<b>Aspecto:</b>	<b>Líquido transparente.</b>
<b>Color:</b>	<b>Marrón.</b>
<b>d=</b>	<b>1.060±0.020 gr/cc.</b>
<b>pH=</b>	<b>11.0±0.5</b>

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes:  
Tensioactivos  
Sales inorgánicas  
Quelantes  
Glicoles  
Colorante

**DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede diluir hasta en 20 partes de agua.

Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización.

Por rociado o pulverización, disolver el producto 1:3 a 1:5 en agua siempre dependiendo de la suciedad a eliminar, rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos, limpiar con un trapo limpio.

Si la superficie es horizontal es aconsejable empezar a pulverizar por la parte inferior.

Por frotado, mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a continuación eliminar la suciedad con un trapo limpio.

### PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evitar el contacto con los ojos y la piel S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.