



CARIBA, S. L.

Productos químicos de
mantenimiento e higiene
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)
36214 VIGO (España)
Tfno/Fax: (+34)986299710
www.caribasl.com
e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

FERROTON-S

DESOXIDANTE-PASIVANTE CONCENTRADO

PROPIEDADES: Enérgico limpiador desengrasante para todo tipo de superficies metálicas. Elimina restos de grasa, taladrinas, óxidos y demás suciedades que se acumulan regularmente durante los procesos de mecanización y montaje. Deja las superficies tratadas limpias y brillantes. Al efectuar una limpieza con este producto estamos haciendo 3 a la vez, decapar, desoxidar y pasivar, por esto lo convierte en un producto de grandes prestaciones y económico, al ahorrar tiempo y mano de obra.

APLICACIONES: En todo tipo de talleres de mecanizado de metales férricos, navieras, construcción, mantenimiento industrial, mecanizadoras, estructuras metálicas, etc. Decapa la soldadura de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Rojo.
pH:	Ácido (corrosivo)
d=	1.180±0.020 gr/cc.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

<u>Componentes</u>
Ácidos inorgánicos
Tensioactivos
Alcohol

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizar el producto puro sobre la superficie a limpiar. Diluir el producto en agua en proporciones 1:1 a 1:3. Se puede aplicar por pulverizado, trapeado o por inmersión; por inmersión se recomienda no tener la pieza más de unos 30 min. y una vez utilizado el producto enjuagar bien la superficie con abundante agua, secarlo totalmente con un trapo seco y tratar la superficie con un tratamiento antioxidante (pintura, fosfatado o con antioxidante).

PRECAUCIONES:

- R34 Provoca quemaduras.
- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S24/25 Evítense el contacto con los ojos y la piel.
- S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S27 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- S36 Usen indumentaria protectora adecuada.
- S37 Usen guantes adecuados.
- S39 Usen protección para los ojos/la cara.
- S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

REGISTROS: R.I.-08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.