



CARIBA, S. L.

Productos químicos de
mantenimiento e higiene
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)
36214 VIGO (España)
Tfno/Fax: (+34)986299710
www.caribasl.com
e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

TAR SOLVENT

ENÉRGICO DESENGRASANTE DE BREAS Y ALQUITRÁN

PROPIEDADES: Enérgico desengrasante base solvente y tensioactivos especialmente indicados para la limpieza de restos de grasas, aceites quemados, negro humo, etc., tanto en motores de vehículos, camiones, tractores, maquinaria agrícola, maquinaria de obras públicas, etc. Es totalmente miscible en agua obteniendo una emulsión blanca adherente y gran poder desengrasante al romper fácilmente la tensión superficial de la suciedad a eliminar, sin dañar las superficies tratadas.

Al poderse diluir en agua en proporciones hasta 1:10 dependiendo de la suciedad a eliminar se convierte en un producto altamente económico.

APLICACIONES: Petroleado y limpieza de motores de explosión, piezas metálicas, suelos industriales, sentinas de barcos, limpieza de quitamiedos en carreteras, etc.

Indispensable en talleres mecánicos, concesionarios, túneles de lavado, empresas de transporte, destacamentos militares, garajes, ayuntamientos, empresas de obras públicas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Lila.
d=	0.865±0.020 gr/cc.
Solubilidad en agua:	Total

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

<u>Componentes:</u>
Disolventes aromáticos
Tensioactivos
Colorante

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Diluir el producto en agua (se recomienda verter el agua en el producto para obtener la emulsión más homogénea) según la suciedad a eliminar de 1:1 a 1:10. También se puede diluir en petróleo o gas-oil en proporciones 1:10 a 1:20.

Una vez obtenida la mezcla pulverizar directamente a la superficie a desengrasar y dejar actuar el producto unos 5 minutos y seguidamente eliminarlo con abundante agua a presión.

NO UTILIZARLO PURO EN ZONAS REPINTADAS.

PRECAUCIONES:

R10	Inflamable.
R20/21/22	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S36	Usen indumentaria protectora adecuada.
S37	Usen guantes adecuados.
S43	En caso de incendio úsese espuma, polvo químico o spray de agua.

REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.