



CARIBA, S. L.

Productos químicos de
mantenimiento e higiene
industrial y naval

Crtra. Freixo, 18 Nave Izda (Sárdoma)
36214 VIGO (España)
Tfno/Fax: (+34)986299710
www.caribasl.com
e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

AFFORD-S

PETROLEADOR DE MOTORES EMULSIONABLE EN AGUA

PROPIEDADES: Petroleador base solvente y tensioactivos, especialmente indicado para la limpieza en frío, de restos de grasas, aceites, aceites quemados, negro humo, etc., tanto en motores, piezas metálicas, como en suelos industriales. Es totalmente miscible en agua obteniendo una emulsión blanca adherente y gran poder desengrasante al romper fácilmente la tensión superficial de la suciedad a eliminar, sin dañar las superficies tratadas.

Al poderse diluir en agua en proporciones hasta 1:5 dependiendo de la suciedad a eliminar se convierte en un producto altamente económico.

APLICACIONES: Petroleado y limpieza de motores de explosión, piezas metálicas, suelos industriales, sentinas de barcos, limpieza de quitamiedos en carreteras, etc.

Indispensable en talleres mecánicos, concesionarios, túneles de lavado, empresas de transporte, destacamentos militares, garajes, ayuntamientos, navieras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Ligeramente amarillo.
d=	0.780±0.020 gr/cc.
Solubilidad en agua:	Total

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes:
Disolventes
Tensioactivos

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Diluir el producto en agua (se recomienda verter el agua en el producto para obtener la emulsión más homogénea) según la suciedad a eliminar de 1:1 a 1:5. También se puede diluir en petróleo o gas-oil en proporciones 1:5 a 1:10. Producto inflamable, aplicar sobre superficies en frío. Una vez obtenida la mezcla pulverizar directamente a la superficie a desengrasar y dejar actuar el producto unos 5 minutos y seguidamente eliminarlo con abundante agua a presión.

NO UTILIZARLO PURO EN ZONAS REPINTADAS.

PRECAUCIONES:

- H226 Líquidos y vapores inflamables
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315 Provoca irritación cutánea
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Frases P:

- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico en caso de accidente.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local/regional/nacional
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar los medios recomendados en el punto 5 para la extinción.
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Indicaciones de peligro suplementarias: Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
Contiene: [combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador, compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C6 a C13 y con un intervalo de ebullición aproximado de 65°C a 230°C], nafta(petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno, nafta tratada con hidrógeno de bajo punto de ebullición Isotridecanol, etoxilado

REGISTROS: Fabricante R.I.-46/063693

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.